

一般型



型號	GT-MV161P	GT-MV162P
尺寸	1 1/2"	2 1/2"
本體材質	砲金銅	
止水墊	EPDM	
使用壓力	16kgf/cm ²	
爆破壓力	64kgf/cm ²	
等價管長	7M	14M
重量	約1.5kg	約3.7kg

減壓型



型號	GT-MR161P	GT-MR162P
尺寸	1 1/2"	2 1/2"
本體材質	砲金銅	
止水墊	EPDM	
使用壓力	16kgf/cm ²	
爆破壓力	64kgf/cm ²	
等價管長	7M	14M
重量	約1.6kg	約3.9kg

一般型360°附彎頭



型號	GT-MJ161P
尺寸	1 1/2"
本體材質	砲金銅
止水墊	EPDM
使用壓力	16kgf/cm ²
爆破壓力	64kgf/cm ²
等價管長	7M
重量	約2.0kg
出水口	360°迴轉，水帶不會打結

減壓型360°附彎頭



型號	GT-MK161P
尺寸	1 1/2"
本體材質	砲金銅
止水墊	EPDM
使用壓力	16kgf/cm ²
爆破壓力	64kgf/cm ²
等價管長	7M
重量	約2.1kg
出水口	360°迴轉，水帶不會打結

*手輪經陽極處理,具耐腐蝕 *表面做鍍鎳鍍鉻處理